

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

Gartenbau-Kleinmotoröl



MOL Dynamic Garden 4T 10W-30, ein Spezial-Motorenöl, hergestellt aus synthetischen Basisölen mit einem komplexen Additivsystem zur Sicherung eines hohen Leistungslevels und guter Fließfähigkeit, für die Verwendung in kleinen Gartengeräten. Erfüllt und übertrifft sogar die Motorenölspezifikationen der führenden Hersteller kleiner Gartengeräte, wie MTD, Briggs & Stratton, Honda und Tecumseh.

Anwendung



Viertakt-Motoren in kleiner Gartenmaschinen und Stromgeneratoren
Schneefräsenmotoren

Merkmale und Vorzüge

Ausgezeichnete
Kaltfließigenschaften

Leichter Start auch bei kaltem Wetter

Hohes Leistungslevel

Stabiler, belastbarer Schmierfilm und hochwirksamer Verschleißschutz selbst bei hoher Belastung

Außerordentliche Temperatur-
und Oxidationsbeständigkeit

Dauerhafter Widerstand gegen Alterungsprozesse, bildet keine schädlichen Ablagerungen

Hervorragende Scherstabilität

Behält seine Schmierfähigkeit über lange Ölwechselintervalle

Spezifikationen und Zulassungen

Viskositätsklasse: SAE 10W-30
ACEA A3/B4-08
API SL/CF

Eigenschaften

Eigenschaften	Typische Werte
Dichte bei 15°C [g/cm ³]	0,867
Kinematische Viskosität bei 40 °C [mm ² /s]	76,9
Kinematische Viskosität bei 100 °C [mm ² /s]	11,6
Viskositätsindex	144
Fließpunkt [°C]	-36
Flammpunkt (Cleveland) [°C]	230
Basenzahl (BN) [mg KOH/g]	8,0

Die Angaben in der Tabelle sind typische Produktwerte und stellen keine Spezifikation dar.

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

Gartenbau-Kleinmotoröl



Anweisungen zur Lagerung und Handhabung

Lagerung im Originalgebinde an einem trockenen und gut belüfteten Ort erforderlich. Darf nicht in der Nähe offener Flamme oder feuergefährlicher Stellen gelagert werden. Soll vor Sonneneinstrahlung geschützt bleiben. Die Vorschriften für Arbeits- und Umweltschutz, gültig für Mineralölerzeugnisse, sind während Verwendung, Lagerung und Transport des Produktes einzuhalten! Weitere detaillierte Informationen laut Sicherheitsdatenblatt. Motorenöle sind fertig formulierte Schmierstoffe; nachträgliche Beimengung von Additiven zu diesen ist unnötig und kann nachteilige Folgen haben, wofür der Hersteller keine Haftung übernimmt.

Im Originalbehälter unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen: 60 Monate

Empfohlene Lagerungstemperatur: max. 40°C

Bestellinformationen

Zolltarifnummer 27101981

SAP-Code und Konfektionierung:

13009529 MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 0,6L BRO

Kunststoff Flasche, 0,6 L

Auftragsbuchung (gebührenfrei):

LUBexportsupport@MOL.hu