

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

Synthetisches Viertakt- Motorradöl



MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60, ein Premium-Motorenöl für Motorräder, hergestellt aus einem synthetischen Öl mit ausgezeichneter Fließfähigkeit. Das synthetische Basisöl widersteht problemlos intensiven thermischen und mechanischen Scherbelastungen, bietet hervorragenden Schutz in Motorradmotoren bei hohen Leistungen und Drehzahlen. Außer hervorragendem Verschleißschutz ermöglicht MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 exzellente Reinheit an jenen Punkten des Verbrennungsraumes, die als anfälligste zur Bildung von Ablagerungen gelten (Rillen in den Kolbenringen), weiterhin in Ölkanälen und im Ölkühler. Die Zusammensetzung von MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 Motorenöl gewährleistet geeignete Schmierung für Motorkomponenten selbst unter extremen Betriebsbedingungen.

Anwendungen



- Luft- oder wassergekühlte Motorräder
- Motorräder mit separaten oder integrierten Getriebeboxen
- Motorräder mit Trocken- und Nasskupplung
- Motorräder mit oder ohne Katalysator

Merkmale und Vorzüge

Ausgezeichnete Scherstabilität	Günstigen Eigenschaften bleiben langfristig, selbst unter hoher Belastung und Scherbeanspruchung erhalten
Hoher Viskositätsindex	Niedriges Anfangsdrehmoment beim Kaltstart und ein stabiler Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
Hohe Betriebsviskosität	Reduziert den Ölverbrauch, verbessert die innere Dichtheit des Motors
Optimale Reibungscharakteristik	Gute Drehmomentübertragung zwischen Kupplung-Lamellen
Hervorragende Reinigungswirkung	Gewährleistet dauerhafte Reinheit von Kolben und Brennkammer und freie Bewegung der Kolbenringe

Spezifikationen und Zulassungen

Viskositätsklasse: SAE 5W-60
API SN
JASO MA2

Eigenschaften

Eigenschaften	Typische Werte
Dichte bei 15 °C [g/cm ³]	0,852
Kinematische Viskosität bei 40 °C [mm ² /s]	152,5
Kinematische Viskosität bei 100 °C [mm ² /s]	23,9
Viskositätsindex	188
Pour point [°C]	-36
Flammpunkt (Cleveland) [°C]	230
Basenzahl (BN) [mg KOH/g]	7,2

Die Angaben in der Tabelle sind typische Produktwerte und stellen keine Spezifikation dar.

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

Synthetisches Viertakt- Motorradöl



Anweisungen zur Lagerung und Handhabung

Das Produkt im Originalgebinde an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.

Vor offenen Feuer und sonstigen Zündquellen fernhalten.

Vor direkte Sonnenstrahlung schützen.

Während des Transports, der Verwendung und der Lagerung die treffenden Arbeitssicherheits- und Umweltschutzvorschriften einhalten!

Für weitere Einzelheiten siehe das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Motoröle sind fertige Schmierstoffformulierungen, bei denen zusätzliche Additive unnötig sind und zu unvorhersehbaren Nebenwirkungen führen können.

Der Hersteller und Händler haftet nicht für solche möglichen Schäden.

Im Originalbehälter unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen: 60 Monate

Empfohlene Lagerungstemperatur: max. 40°C