

MOL Farm JD

Traktor-Getriebe- und Hydrauliköl



MOL Farm JD, ein Universal-Traktorenöl (UTTO), hergestellt aus Mineralölen mit ausgezeichneten Kaltfließigenschaften sowie mit einem komplexen Additivpaket, um Anforderungen der in landwirtschaftlichen Maschinen auftretenden hohen Belastungen gerecht zu werden.

Anwendung



Drehmomentwandler, die unter Last Zahnräder schalten können (John Deere Direct Drive, Powershift), sowie Antriebselemente von Landwirtschafts- und Baumaschinen

Getriebe mit Nassbremse

Ölgetauchte Kupplungen

Merkmale und Vorzüge

Ausgezeichneter Verschleißschutz

Hohe Lebensdauer des Getriebes, zuverlässiger Betrieb

Optimale Reibungscharakteristik

Nassbremsen und -kupplungen arbeiten leise und ruckfrei

Ausgezeichneter Korrosionsschutz in Salzwasserumgebung

Dauerhafter Schutz vor Oberflächenschäden, auch in Gegenwart von Feuchtigkeit

Ausgezeichnete Scherstabilität

Viskositätseigenschaften bleiben während des gesamten Ölwechselintervalls erhalten

Gute Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit

Keine Ablagerungs- oder Schlamm bildung

Verbesserte Kaltfließigenschaften

Zuverlässiger Betrieb, selbst bei tiefen Temperaturen

Spezifikationen und Zulassungen

Viskositätsklasse: SAE 80W
API GL-4
Ford New Holland ESN-M2C 86-B
Volvo WB101
John Deere JDM J20A
John Deere JDM J20C
Massey-Ferguson M1141
Massey-Ferguson M1129A
Massey-Ferguson M1127B
JI Case MS 1204
White-Farm Q-1826
Deutz-Allis PF821
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm JD

Traktor-Getriebe- und Hydrauliköl



Eigenschaften

Eigenschaften	Typische Werte
Dichte bei 15°C [g/cm ³]	0,875
Kinematische Viskosität bei 40 °C [mm ² /s]	60,0
Kinematische Viskosität bei 100 °C [mm ² /s]	9,40
Viskositätsindex	138
Fließpunkt [°C]	-36
Flammpunkt (Cleveland) [°C]	220

Die Angaben in der Tabelle sind typische Produktwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Anweisungen zur Lagerung und Handhabung

Das Produkt im Originalgebinde an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Vor offenen Feuer und sonstigen Zündquellen fernhalten. Vor direkter Sonnenstrahlung schützen.

Während des Transports, der Verwendung und der Lagerung die treffenden Arbeitssicherheits- und Umweltschutzvorschriften einhalten!

Für weitere Einzelheiten siehe das Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Getriebeöle sind Fertigformulierungen d.h. zusätzliche Additivierungen sind nicht notwendig und können zu nicht vorsehbaren Schäden führen, für die der Hersteller nicht haftet.

Im Originalbehälter unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen: 60 Monate

Empfohlene Lagerungstemperatur: max. 40°C

Bestellinformationen

Zolltarifnummer 27101983

SAP-Code und Konfektionierung:

13007234	MOL Farm JD X10L	Kunststoff Kanister, 10 L
13007084	MOL Farm JD 50KG	Stahlfass, 60 L
13007085	MOL Farm JD 180KG	Stahlfass, 216,5 L
13007125	MOL Farm JD 860KG	Kontainer

Auftragsbuchung (gebührenfrei):

LUBexportsupport@MOL.hu