

MOL Hykomol LS 85W-90

Limited Slip Getriebeöl



MOL Hykomol LS 85W-90, ein Mehrbereichs-Getriebeöl, aufgebaut auf Basisöle, hergestellt nach modernsten Verfahren auf Mineralölbasis, und mit komplex wirkenden Additiven. Entwickelt spezifisch für Sperrdifferentialgetriebe, mit Additiven zur Verbesserung der Reibungseigenschaften.

Anwendung



Sperrdifferentialle

Achsen und Achsantriebe

Hypoid-Zahnräder

Merkmale und Vorzüge

Ausgezeichnete Belastbarkeit

Hervorragende
Limited-Slip-Eigenschaft

Ausgezeichneter
Korrosionsschutz in
Salzwasserumgebung

Hervorragende
Oxidationsbeständigkeit

Geringe Neigung zur
Schaumbildung

Optimale Reibungscharakteristik

Keine Unterbrechung des Schmierfilms selbst unter stoßartiger
Belastung; Schutz vor Festfressen

Leiser, zuverlässiger Betrieb

Hohe Lebensdauer des Getriebes, reduzierte Instandhaltungskosten

Ermöglicht lange Wechselintervalle

Kontinuierlicher, stabiler Schmierfilm auch bei hohen Drehzahlen

Zuverlässiger Betrieb in allen Temperaturbereichen

Spezifikationen und Zulassungen

Viskositätsklasse: SAE 85W-90

ZF TE-ML 05C[ZF001114]

ZF TE-ML 12C[ZF001114]

ZF TE-ML 16E[ZF001114]

ZF TE-ML 21C[ZF001114]

API GL-5

MIL-L-2105D

MOL Hykomol LS 85W-90

Limited Slip Getriebeöl



Eigenschaften

Eigenschaften	Typische Werte
Dichte bei 15°C [g/cm ³]	0,904
Kinematische Viskosität bei 40 °C [mm ² /s]	201,7
Kinematische Viskosität bei 100 °C [mm ² /s]	16,9
Viskositätsindex	88
Fließpunkt [°C]	-27
Flammpunkt (Cleveland) [°C]	220

Die Angaben in der Tabelle sind typische Produktwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Anweisungen zur Lagerung und Handhabung

Das Produkt im Originalgebinde an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern. Vor offenen Feuer und sonstigen Zündquellen fernhalten. Vor direkter Sonnenstrahlung schützen.

Während des Transports, der Verwendung und der Lagerung die treffenden Arbeitssicherheits- und Umweltschutzvorschriften einhalten!

Für weitere Einzelheiten siehe das Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Getriebeöle sind Fertigformulierungen d.h. zusätzliche Additivierungen sind nicht notwendig und können zu nicht vorsehbaren Schäden führen, für die der Hersteller nicht haftet.

Im Originalbehälter unter den empfohlenen Lagerungsbedingungen: 60 Monate

Empfohlene Lagerungstemperatur: max. 40°C

Bestellinformationen

Zolltarifnummer 27101987

SAP-Code und Konfektionierung:

13006389 MOL Hykomol LS 85W-90 50KG

Stahlfass, 60 L

Auftragsbuchung (gebührenfrei):

LUBexportsupport@MOL.hu